COREPEL PURE

LACKEMPFEHLUNG

Folgende Lacksysteme wurden vom jeweiligen Lackhersteller auf dem Trägermaterial Corepel Pure geprüft. Die Lackaufbauten wurden gemäss den Herstellervorgaben auf Plattenmustern appliziert und anschliessend nach einer künstlichen Bewitterungsprüfung beurteilt. Sämtliche aufgeführten Aufbauten zeigten nach der künstlichen Bewitterung sehr gute Ergebnisse nach der Haftprüfung gem. EN 13892-8. Auf dieser Basis können die genannten Systeme vom Lackhersteller für die entsprechenden Anwendungsgebiete freigegeben werden.

1 Knuchel Farben AG

Vorbereitung Untergrund
Schleifen mit Sandpapier K 180
Reinigen der Oberfläche mit Aceton-feuchtem Tuch

Lackaufbau

Aufbau 1

1x Grundieren
Art. 517 BLENDA®-FIX 1K PU-Allgrund WV-517
knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaflet_pdf.cfm?leaId=73&proId=517&langId=1

2x Decklack
Art. 281 BLENDA®-PUR PU-Streichlack
G-35 seidenglanz AQ
knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaflet_pdf.cfm?leaId=62&proId=281&langId=1

Anwendung
Innen- und Aussenbereich (witterungsgeschützte Bereiche wie Dachuntersichten)

Aufbau 2

1x Grundieren
Art.532 BLENDA®_POX 2K Epoxy-AllgrundWV-532
knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaflet_pdf.cfm?leaId=104&proId=532&langId=1

2x Decklack
Art. 277 BLENDA®-LUX 2K-PU
Email „EXTREME“ WV-277
knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaflet_pdf.cfm?leaId=2534&proId=277&langId=

Anwendung
Innen- und Aussenbereich

Aufbau 3

1x Grundieren
Art. 351 BRICAPOX 2K Epoxy-Primer
https://www.knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaflet_pdf.cfm?leaId=439&proId=351&langId=1

1–2x Decklack
Art. 452 SILADUR 2K-PUR Spritzemaille DIAMANT DD-452
https://www.knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaflet_pdf.cfm?leaId=740&proId=452&langId=1

Anwendung
Innen- und Aussenbereich

Aufbau 4

2x Decklack
Art. 452 SILADUR 2K-PUR Spritzemaille DIAMANT DD-452
https://www.knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaflet_pdf.cfm?leaId=740&proId=452&langId=1

Anwendung
Innen- und Aussenbereich