

sombra kork

Unser Kork-Fertigfußboden



natürlich_komfortabel

GUTE_
GRÜNDE







Versuch's mal mit Natürlichkeit!

Was wächst immer wieder nach, dämmt Lärm, Wärme und Vibrationen und sieht dabei auch noch gut aus? Kork, dieser enorm vielseitige Rohstoff, macht natürlich auch als Bodenbelag eine gute Figur.

Seit Jahrhunderten nutzen Menschen die einzigartigen Eigenschaften des Naturprodukts, das aus den Korkeichenwäldern Portugals stammt. In Handarbeit wird die Rinde alle neun Jahre vom Baum geschält, ohne ihm dabei zu schaden. So sorgen Fußböden aus Kork für ein gutes Gewissen beim Einrichten. Und für ein natürliches Wohlfühlklima im ganzen Haus.

Innovativste Technik verleiht dem von Natur aus elastischen Material eine Robustheit, die es dem harten Alltag trotzen lässt. Aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit wird der moderne Korkbodenbelag längst auch in gewerblich genutzten Geschäftsräumen eingesetzt.

GUTE_GRÜNDE

- _ Naturprodukt
- _ Allergikerfreundlich
- _ Dämmt Trittschallgeräusche
- _ Einfache Verlegung
- _ Hart im Nehmen



Dekore




*Mono creme lackiert
2-schichtig*



*Mono lackiert
2-schichtig*



*Nizza lackiert
furniert*



*Solo lackiert
furniert*



*Cortina creme lackiert
furniert*



*Cortina lackiert
furniert*

_Dielenformat

11 x 915 x 305 mm

_Oberfläche

Endversiegelt

_Kante

Glatte Kanten



Dielenaufbau

Oberfläche:
Endversiegelt mit PUR-Beschichtung
HotCoating®

3,0 mm Naturkork-Auflage
in diversen Dekoren

6,8 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

1,2 mm Presskork
(Trittschalldämmung)



Technische Daten

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Beanspruchungsklasse (EN 685) | 23 / 32 |
| Brandverhalten (EN-ISO 9239-1) | Cfl-S1 |
| Feuchtraumeignung | Nein |
| Flächengewicht (EN 430) | 7.400 g / m ² |
| Fußbodenheizungsg geeignet | Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung) |
| Resteindruck (EN 433) | 0,26 mm |
| Rutschhemmung (DIN 51130) | R 10 |
| Stuhlrolleneignung (EN 425) | Ja, mit Rollen-Typ W |
| Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD) | 16 dB |
| Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1) | 0,088 m ² x K/W |
| Zigaretteglutbeständigkeit (EN 1399) | Ja |
| Entsorgung | Second Life oder Hausmüll |









_sombra_kork_solo_lackiert



Dekore



*Capri 65 creme lackiert
furniert*



*Capri 65 lackiert
furniert*



*Strada lackiert
furniert*

_Dielenformat

11 x 915 x 305 mm

_Oberfläche

Endversiegelt

_Kante

4-seitig glatt





