

Untergrundvorbereitung und Produktempfehlung für Ceramin- und Rocko-Tiles

Januar 2026

Einsatzbereiche Kerakoll/Collano Produktlinie Untergrundvorbereitung und Verklebung									
		Vorbereitung / Reinigung			Grundierung	Spachtelung		Verklebung	
		Entstauben Öl und fettfrei	Reinigen	Kerakoll Keragrip Eco Pulep		Kerakoll Keralevel Eco RP	Kerakoll Keralevel Eco Ultra	Kerakoll Aquastop Fix	Collano BM866
Alle diese Angaben entbinden den/die An- wender/In nicht davon, sich nach den jeweili- gen Anwendungshinweisen und technischen Informationen und dem Sicherheitsdatenblatt zu richten.									
Produkte	Ceramin Tiles (Wand und Boden)							● ¹⁾	
	Rocko Tiles (nur Wand)		◆ ³⁾					● ¹⁾	● ²⁾
	Kerakoll Abdichtung Aquastop Pro							● ¹⁾	
	Cut Protector Aquastop Plus, selbstklebend								
Untergrund	Untergrundvorbereitung							Ceramin	Rocko
	Saugende Untergründe	◆			● ⁷⁾			●	●
	Mineralische Untergründe	◆			● ⁷⁾		●	●	●
	Fermacell Gipsfaser Platten	◆			● ⁷⁾			●	●
	Fermacell Power Panel H2O	◆						●	●
	Rohe Holzuntergründe	◆						●	●
	Alte Fliesen ⁶⁾			●		●		● ⁵⁾	● ⁵⁾
Spachtelung	Löcher füllen und ausspachteln auf minera- lischen Untergründen						●		
	Nivellieren und ausgleichen auf alte Fliesen					● ⁴⁾			

◆ Vorarbeit

● Produkt geeignet

¹⁾ Vollflächige Verklebung mit Spachtel

²⁾ Vertikale Raupen alle 10 cm gemäss Merkblatt Collano

³⁾ Reinigung mit Collano HP 1000

⁴⁾ Keralevel ECO RP: Herstellbare Schichtstärken = 1 mm in einem Arbeitsgang. Ist möglich mehrere Schichten aufzubauen

⁵⁾ Aquastop Fix werden gemäss den technischen Datenblättern verwendet, mit der Verpflichtung, 15 min zu warten, bevor die Ceramin- und Rocko-Platten angebracht werden.

⁶⁾ Untergrund ist auf Festigkeit zu prüfen

⁷⁾ 1:2 Wasserverdünnung ist auf Festigkeit zu prüfen

Die detaillierten Angaben zu den Produkten finden Sie auf www.kerakoll.com unter den jeweiligen Produkt- und Sicherheitsdatenblättern.