

Klebmatrix

Legende

- 1 Eine Materialseite muss
diffusionsoffen sein
- 2 Folien dürfen keine Trenn- und
Gleitmittel ausschwitzen
- 3 Nur als Montagehilfe
- 4 Nur für Randanschlüsse
- 5 Nur auf glatter Seite
- 6 Gewirk zurückschneiden

-  Für Aussenanwendungen
-  Für Innenanwendungen
-  Primer verwenden

* Überlappungen werden verschweisst.

Legende		Verklebung auf bzw. Überlappung von										
		Ampatop® Seal/ Seal GHS/Ampatop® 25, schweißbare UDB*	Ampatop® Protecta/ProtectaStripe	Ampatop® Secura, Unterdachbahn	Tyvek® Pro/Solid/H1	Tyvek® Metal, Trennlage/Drainagebahn	Ampatop® F black/RF black/Tyvek® UV Facade, schwarze Winddichtungen	Ampatop® F Color, farbige Winddichtungen	Sisalex® 30, Rieselschutzpapier	Ampatex® DB 90, Dampfbremse	Ampatex® Cento/Variano 3/ Variano 3 extra, Dampfbremsen	Sisalex® 514/518, Dampfsperren
1	Eine Materialseite muss diffusionsoffen sein											
2	Folien dürfen keine Trenn- und Gleitmittel ausschwitzen											
3	Nur als Montagehilfe											
4	Nur für Randanschlüsse											
5	Nur auf glatter Seite											
6	Gewirk zurückschneiden											
 Für Aussenanwendungen												
 Für Innenanwendungen												
 Primer verwenden												
* Überlappungen werden verschweisst.												
Acryl-Klebebänder	Ampacoll® XT, 60mm											
	Ampacoll® XT, 60mm, geschlitzt											
	Ampacoll® XT, 75/100mm											
	Ampacoll® XT, 150/200 / 250mm											
	Ampacoll® Flexx pro, 60/100/150 mm											
	Ampacoll® Fenax											
	Ampacoll® UV, 60mm											
	Ampacoll® UV flexx, 60mm											
	Ampacoll® INT, 60mm											
	Ampacoll® Easy, 60mm											
	Ampacoll® FE, 60mm											
	Ampacoll® DT, 20mm											
	Ampacoll® DoubleSeal, 30 mm											
Klebmassen	Ampacoll® Superfix ¹											
	Ampacoll® RA ¹											
	Ampacoll® Profix ¹											
Butylbänder	Ampacoll® RS, 4mm											
	Ampacoll® RS, 6/10/20mm											
	Ampacoll® BK 530, 1 × 15mm											
	Ampacoll® BK 530, 2 × 20mm											
	Ampacoll® BK 535 / Sillskin											
Primer	Ampacoll® Primax											
	Ampacoll® Airmax											
Kompribänder	Ampacoll® Komprimax											
Nageldichtungen	Ampacoll® ND											
Nageldichtungsbänder	Ampacoll® ND.Band											
	Ampacoll® ND Duo											
Manschetten	Ampacoll® Elektro und Install											
	Ampacoll® Radon											

Bei diesen Angaben handelt es sich um Empfehlungen für eine optimale Arbeitsausführung. Beachten Sie bitte unbedingt die jeweiligen Produktdatenblätter. Bei Fragen steht Ihnen Ampack gerne zur Verfügung. Aufgrund unserer Erfahrung sowie von Empfehlungen in den Normen sollte im Anschluss mit mechanischer Sicherung gearbeitet werden. Diese dient in vielen Fällen zur Aufnahme der raumseitigen Verkleidung. Um einwandfreie Verklebungen und damit dauerhaft wind- und luftdichte Schichten

Sisalex® 871, Gassperre										Randanschlüsse der Bahnen auf bzw. der Plattenwerkstoffe untereinander										Durchdringen von
Ampatex® SB 130, Schalungsbahn																				
Ampatex® Ombrello, selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz										150mm										
Ampatex® LDA 0.02 plus, Sanierungsdampfbremse																				
Ampatherm, Steildach-Dämmplatten																				
PE-Folien																				
Holz, gehobelt, trocken und staubfrei																				
Holz, roh																				
Weiche Holzfaserplatten																				
Mittelharte und mitteldichte Holzfaserplatten																				
Harte Holzfaserplatten																				
OSB (geschliffen und ungeschliffen)																				
Spanplatten																				
Spanplatten, zementgebunden																				
Gipskartonplatten																				
Gipsfaserplatten																				
Hartschaum-, Schaumglasdämmungen (PUR / PIR, EPS, XPS)																				
Beton, glatt und staubfrei																				
Beton, rau und staubfrei																				
Backstein, staubfrei																				
Porenbeton, staubfrei																				
Putz, Mörtel, Gips, Schlämme usw.																				
Metalle (Alu, Stahl usw.)																				
PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)																				
PVC-Bauteile (z.B. Fenster)																				
Bitumen, besandete oder beschieferte Bahnen, EPDM-Bahnen																				
Dunstrohre, Elektorrohre, Kabel																				
Holz (Sparrn, Pfetten usw.)																				
Kamine, Lüftungsrohre (Stahl)																				
Einblas- und Montageöffnungen										200mm										

zu erhalten, müssen die zu verklebenden Oberflächen sauber, trocken, staub-, eis- und fettfrei sein. Bei diversen Untergründen (z.B. Fertig- und Ortbeton, OSB-Platten, oberflächenveredeltes Metall etc.) werden produktionsbedingt Trennmittel eingesetzt. Im Zweifelsfalle Primer verwenden oder eigene Klebeversuche machen. Dauernde Freibewitterung oder permanente Nässe können Verklebungen beeinträchtigen oder unbrauchbar machen.